



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# COMMERCIAL OIL

## OPIS PRODUKTU

Commercial Oil to olej przeznaczony do drewnianych podłóg o dużej intensywności eksploatacji, które wymagają głębokiego oczyszczania i olejowania w jednym procesie roboczym. Produkt jest szybkoschnący, dlatego idealnie nadaje się do stosowania np. na lotniskach, dworcach kolejowych i w innych obiektach publicznych, gdzie nie ma moż-

liwości zamknięcia danego obszaru na dłuższy czas. Commercial Oil głęboko myje i pielęgnuje drewno, pozostawiając powierzchnię zakonserwowaną i wodoodporną.

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Do mycia, olejowania i pielęgnacji uprzednio olejowanych drewnianych podłóg.

## Informacja o wyrobie

Wydajność: 100 m<sup>2</sup>/L

Opakowanie: 5 L



do wewnątrz

## Do drewna olejowanego

Nadaje się do regularnej konserwacji olejowanych podłóg drewnianych w pomieszczeniach narażonych na intensywny ruch.



2 godz.

## Łatwy w użyciu i szybkoschnący

Czas schnięcia: 2 godz. w temp. 20°C. Commercial Oil należy stosować 2-4 razy w roku lub zgodnie z potrzebami.



aplikacja

## Łatwy w aplikacji

Można nakładać za pomocą maszyny polerskiej. Olej charakteryzuje się dobrą płynnością i jest łatwy w aplikacji.



Intensywna eksploatacja

## Do obiektów o dużym natężeniu ruchu

Produkt przeznaczony do szybkiej obróbki podłóg w przestrzeniach publicznych o dużym natężeniu ruchu, np. na lotniskach i dworcach kolejowych.



# SPOSÓB STOSOWANIA

## Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Jeśli powierzchnia jest bardzo brudna i zaplamiona, zalecamy jej umycie preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner zmieszanym z wodą w proporcji 1:20 przy użyciu maszyny polerskiej z zielonym padem przed pierwszym zastosowaniem Commercial Oil.

## Uwaga!

Jeśli zmoczone olejem ścierki/pady nie zostaną prawidłowo zutylizowane, mogą ulec samozapłonowi. Niezwłocznie po wykorzystaniu należy je więc zamknąć w szczelnym pojemniku z wodą i w nim przechowywać do czasu odpowiedniej utylizacji.

## Konserwacja i czyszczenie

Do regularnego mycia stosować WOCA Master Soap, #511055A, np. co drugi lub trzeci dzień. Przestrzegać wskazówek dozowania na etykiecie. Mydło nadaje się do używania w maszynach do mycia podłóg. Commercial Oil należy stosować 2-4 razy w roku lub zgodnie z potrzebami.



WYPOLEROWAĆ

## APLIKACJA

- 1 Przed użyciem starannie wstrząsnąć pojemnik.
- 2 Stosować ok. 100 ml oleju Commercial Oil na 10-20 m<sup>2</sup>. Nakładać za pomocą maszyny polerskiej z zielonym padem. Polerować starannie, by olej dobrze wniknął w pory drewna. Kontynuować, aż drewnobędzie wydawać się nasycone, a powierzchnia uzyska jednolity wygląd. Po ukończeniu pracy podłoga nie może wyglądać na mokra.

Użytkowanie powierzchni można rozpocząć po 2 godz. schnięcia w temperaturze 20°C. W ciągu pierwszych 24 godz., tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy narażać podłogi na kontakt z wodą ani jej myć.