



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# EXTERIOR WOOD PRIMER



drewno

## Do drewna charakteryzującego się dużą chłonnością

Chroni drewno przed wilgocią i pleśnią. Zmniejsza pękanie drewna. Przedłuża żywotność drewna.



efekt

## Wysoka wydajność

Zwiększa przyczepność i trwałość produktu nakładanego jako warstwa wierzchnia. Pomaga ograniczać przebijanie koloru podłoża.



aplikacja

## Jest łatwy w użyciu

Łatwy i szybki w nakładaniu za pomocą pędzla lub wałka. Na bazie wody.



aplikacja

## Obróbka wstępna

Wymaga dodatkowej obróbki olejem.



## OPIS PRODUKTU

Exterior Wood Primer to grunt na bazie wody do powierzchni takich jak np. elewacje, ramy okienne, ogrodzenia i wiaty garażowe. Chroni drewno i zwiększa przyczepność oraz trwałość produktu nakładanego jako warstwa wierzchnia. Środek gruntujący nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, , modrzew, sosna, , dąb oraz do drewna impregnowanego ciśnieniowo.

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Do nowego i starego drewna. Nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, modrzew, sosna, dąb oraz do drewna impregnowanego ciśnieniowo.

## Informacja o wyrobie

Wydajność: 8-10 m<sup>2</sup>/L

Opakowanie: 2,5L



# SPOSÓB STOSOWANIA

## Przygotowanie

Powierzchnię oczyścić Exterior Wood Cleaner WOCA. Podłoże musi być całkowicie suche i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń, a także pozbawione glonów. Nowe, surowe drewno należy zagruntować możliwie najszybciej. Można go też stosować do wstępnej obróbki powierzchni z wcześniej olejowanego drewna, które uległo uszkodzeniu wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych.

Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze 15-30°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i gorąca. Wilgotność drewna nie może przekraczać 17%.

## Uwaga

Ponieważ Exterior Wood Primer jest produktem do wstępnej obróbki, w ciągu 14 dni powierzchnię należy wykończyć Exterior Wood Oil WOCA. Po otwarciu pojemnik należy szczelnie zamknąć. Stan poddanych obróbce powierzchni raz w roku trzeba kontrolować, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie naprawiać.

Regularne czyszczenie i prawidłowa konserwacja powierzchni zapewnia optymalną trwałość, zależnie od konstrukcji, stanu drewna oraz narażenia na działanie czynników atmosferycznych.



## APLIKACJA

- 1 Starannie wstrząsnąć pojemnik.
- 2 Exterior Wood Primer nakładać bez rozcieńczania, za pomocą wałka lub pędzla. Ważne jest równe i staranne nałożenie produktu. Należy zacząć od końcówek elementów drewnianych.
- 3 Po zagruntowaniu powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godz.